

# Canaán Ergonomic Terra



ESTILO: CANAÁN ACERO 09270102GC  
 CORTE: VACUNO FLOR ENTERA  
 NUMERACIÓN: 22 - 31  
 ACABADO: FLOTER NEGRO  
 BULLÓN: SINTÉTICO NEGRO  
 FORRO INTERNO: MALLA SPORT NARANJA (DRY-FIT) (ULTRAFRESH)  
 HILO: NEGRO #8  
 PLANTA: ANTIBACTERIAL 3F CONFORMADA  
 CUÑA: POLIURETANO COMFORT-TEC  
 SUELA: ELASTOMERO BOMBARDIER 2012 ANTIDERRAPANTE  
 PUNTERA: ACERO FLECKSTEEL  
 CONTRAFUERTE: STANFLEX 450  
 AGUJETA: NEGRA CON NARANJA 1.30 MTS  
 CAJA INDIVIDUAL: CANAÁN VERDE AJEDREZ.



## USO Y APLICACIONES

SUELOS ABRASIVOS, ANTIDERRAPANTE, FLEXIBLE Y DURABLE.

## CARACTERÍSTICAS

ALTURA: 16 CM

PIEL FLEXIBLE, TRASPIRABLE, RESISTENTE AL DESGARRE, PLANTA CELULOSA DIVIFLEX 3F, RESISTENTE A LA FLEXIÓN Y DESGARRE.

PROCESO DE FABRICACION: PEGADO CON COSTURA LOCKSTICKER (LATERAL 240 GRADOS, FLEXIBLE, MAYOR RESISTENCIA Y TIEMPO DE VIDA)

## CARACTERÍSTICAS

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN NORMA DID

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (abertura a 35000 ciclos NORMA DIN)

DUREZA SHORE A-2 NORMA ASTM

DENSIDAD

## RESISTENCIA A PRODUCTOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS

### PRUEBA ENVEJECIMIENTO EN ACEITE ASTM No.3

CAMBIO DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN

CAMBIO DE ALARGAMIENTO

CAMBIO DE VOLUMEN

### ENVEJECIMIENTO EN COMBUSTIBLE

CAMBIO DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN

CAMBIO DE ALARGAMIENTO

CAMBIO DE VOLUMEN

Unidades	Estandar	Resultados
mm <sup>3</sup>	300 max	210
%	200 max	138
Grados	70 max	64
(L/B/N)	250 max	190
(gr/cm <sup>3</sup> )	1.80 max	1.14

Unidades	Estandar	Resultados
%	60 max	49
%	50 max	45
%	100 max	81

Unidades	Estandar	Resultados
%	60 max	55
%	60 max	49
%	0-40	33

