



ISO 9001-2008  
ATR 0401



meisa®

## JM40

### COMPOSICION

Estilo fabricado con asbesto blanco y hule SBR, en color gris para utilizarse en la mayoría de los procesos industriales, en la industria petrolera, petroquímica y en motores de combustión interna. Puede trabajar con servicios que manejen aceite, diesel, algunos ácidos y productos químicos en general.

Fácil de manejar y cortar. Esta lamina es cuidadosamente fabricada de largas fibras de asbesto y caucho sintético como aglomerante. Posee características excepcionales contra desgaste debido al tiempo. Así como una excelente estabilidad

Dimensiones: 40X40, 50X50, 60X62, 75X75, 60X120, 75X150, 120X120, 150X150 pulgadas.

Espesores : 1/64, 1/32, 3/64, 1/16, 3/32, 1/8, 3/16, ¼ pulgadas y especiales.

Cumple con la norma ASTM F104

### PARAMETROS

**JM 40**

Presión Max= 110 kg/cm<sup>2</sup> Tmax= 400°C



Manufacturera e Insumos, S.A. de C.V.  
Camino viejo a la estación de FFCC No. 102.  
Predio San Ignacio.  
C.P. 38480.  
Cortazar, Gto. México.  
Tel. +52 (01411) 1553531.

LOS DATOS OBTENIDOS EN ESTA HOJA TECNICA SIRVEN COMO GUIA PARA LA ELECCION DE LA LAMINA ADECUADA A LAS DIFERENTES CONDICIONES DE OPERACIÓN, INSTALACION Y USO, DE LOS CUALES NO TENEMOS INFLUENCIA POR LO TANTO LA GARANTIA SE LIMITA A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.





ISO 9001-2008  
ATR 0401



meisa®

## JM40

### COMPOSITION

Style manufactured with chrysotile asbestos and SBR rubber, in gray. Recommended for internal combustion engine based on petrol or diesel, can also be used as packaging for general use, to handle air, water, oil, among others. Is recommended for general services for gas, air and similar applications wich require a sheet of quality more gentle and less dense, was specifically designed for applications where there is a need for dilation controlled oil without disintegration, and where ensables tend to leak due to excessive vibrations. Compound with 70% fibre asbestos linked to rubber SBR.

Dimensions: 40X40, 50X50, 60X62, 75X75, 60X120, 75X150, 120X120, 150X150 inches.

Thickness : 1/64, 1/32, 3/64, 1/16, 3/32, 1/8, 3/16, ¼ inches and specials.

Compliant ASTM -F-104

### PARAMETERS

**JM 40**

Service Pmax= 110 kg/cm<sup>2</sup> Tmax= 400°C



Manufacturera e Insumos, S.A. de C.V.  
Camino viejo a la estación de FFCC No. 102.  
Predio San Ignacio.  
C.P. 38480.  
Cortazar, Gto. México.  
Tel. +52 (01411) 1553531.

THE DATA GIVEN ON THIS TECHNICAL SHEET SHOULD NOT BE USED AS APPLICATIONS LIMITS, BUT AS GUIDANCE FOR AN APPROPRIATE CHOICE. WE CAN OFFER GUARANTEES ONLY FOR THE QUALITY OF OUR PRODUCTS.

