



ISO 9001-2008  
ATR 0401



meisa®

## JM60

### COMPOSICION

Estilo fabricado con asbesto blanco y hule SBR, en gris/oscuro. Para utilizarse en la mayoría de los procesos industriales, en industria petrolera, petroquímica y en motores de combustión interna. Puede trabajar con servicios que manejen aceite, diesel, algunos ácidos y productos químicos en general.

Fácil de manejar y cortar. Esta lamina es cuidadosamente fabricada de largas fibras de asbesto(70%) y caucho sintético como aglomerante. Posee características excepcionales contra desgaste debido al tiempo. Así como una excelente estabilidad.

Dimensiones: 40X40, 50X50,60X62,75X75,60X120, 75X150, 120X120, 150X150 pulgadas.  
Espesores : 1/64, 1/32, 3/64, 1/16, 3/32, 1/8, 3/16, ¼ pulgadas y especiales.

Cumple con la norma ASTM F104

### PARAMETROS

**JM 60**

Presión Max= 150 kg/cm<sup>2</sup> Tmax= 450°C



Manufacturera e Insumos, S.A. de C.V.  
Camino viejo a la estación de FFCC No. 102.  
Predio San Ignacio.  
C.P. 38480.  
Cortazar, Gto. México.  
Tel. +52 (01411) 1553531.

LOS DATOS OBTENIDOS EN ESTA HOJA TECNICA SIRVEN COMO GUIA PARA LA ELECCION DE LA LAMINA ADECUADA A LAS DIFERENTES CONDICIONES DE OPERACIÓN, INSTALACION Y USO, DE LOS CUALES NO TENEMOS INFLUENCIA POR LO TANTO LA GARANTIA SE LIMITA A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.





ISO 9001-2008  
ATR 0401



meisa®

## JM60

### COMPOSITION

Style manufactured with chrysotile asbestos and SBR rubber, oscurc gray. For use in most industrial processes, recommended for the oil industry, petrochemical and internal combustion engines. You can work with services that handle oil, diesel, some acids and chemical in general.

Easy to handle and cut, this foil, is carefully constructed long asbestos fiber (70%) and synthetic rubber as a binder. Possesses unique characteristics against time to wear as well as an excellent stability.

Dimensions: 40X40, 50X50,60X62,75X75,60X120, 75X150, 120X120, 150X150 inches.

Thickness : 1/64, 1/32, 3/64, 1/16, 3/32, 1/8, 3/16, ¼ inches and specials.

Compliant ASTM - F-104

### PARAMETERS

**JM 60**

Service Pmax= 150 kg/cm<sup>2</sup> Tmax= 450°C



Manufacturera e Insumos, S.A. de C.V.  
Camino viejo a la estación de FFCC No. 102.  
Predio San Ignacio.  
C.P. 38480.  
Cortazar, Gto. México.  
Tel. +52 (01411) 1553531.

THE DATA GIVEN ON THIS TECHNICAL SHEET SHOULD NOT BE USED AS APPLICATIONS LIMITS, BUT AS GUIDANCE FOR AN APPROPRIATE CHOICE. WE CAN OFFER GUARANTEES ONLY FOR THE QUALITY OF OUR PRODUCTS.

