

Modelo 912



Características

- Calidad uniforme en el remachado.
- Mayor productividad.
- Abatimiento de costos.
- Capacidad de obtener 90 golpes por minuto.
- Aplicación de diferentes tipos de remaches: semitubulares, bifurcados, contacto macizos y ojillos.
- Cambio rápido de alimentador y herramientas.
- Pedal ajustable.
- Mecanismos de seguridad.

Especificaciones Técnicas.

- Motor trifásico: HP 1/3", RPM 1140, 220V
- Capacidad de remachado:
 ϕ min.: 0.088" (2.23mm); 9/64" (3.57mm);
 3/16"(4.76mm)
 ϕ máx.: 3/16" (4.76mm); 1/4" (6.35mm)
 largo máx.: 11/16" (17.46mm); 15/16" (23.81mm)
- Profundidad garganta: 12" (304.8mm)
- Carrera: 2 1/2" (63.5mm)
- Altura de piso a yunque: 42" (1.06mm)
- Base: 18 x 35" (45.7 x 88.9 cm)
- Peso neto: 252 kg.

Modelo 913



Modelo: 913

Tipo: Mecánica.

Aplicación (Productos): Ojillo y Remache de ϕ máx..
3/16"(4.76mm) por 2" de largo (50.8mm)

Herramientas: T-19 y G-19.

Profundidad de garganta: 5-1/8 pulg.

Carrera: 1-1/2 pulg.

Tipo de alimentación: manual.

Tamaño: 13 x 17 x 54 pulg.

Peso: 29 kg.

Usos: Talleres y pequeñas empresas, para Industria en general.

Tiempo de entrega: 2-3 semanas

Modelo 913-E



Modelo: 913-E

Tipo: Mecánica.

Aplicación (Productos): Ojillo y Remache de ϕ máx..
3/16" (4.76mm) por 2" de largo (50.8mm)

Profundidad de garganta: 5-1/8 pulg.

Carrera: 1-1/8 pulg.

Tipo de alimentación: automática.

Tamaño: 13 x 17 x 54 pulg.

Peso: 34 kg.

Usos: Talleres y pequeñas empresas, para Industria en
general, Textil, Calzado, Jarcería, Etiquetas,
Bolsas.

Tiempo de entrega: 2-3 semanas

NOTA: También contamos con maquina neumática, favor de
contactarnos para mayor información

Modelo 914



Modelo: 914

Tipo: Mecánica.

Aplicación (Productos): Remache bifurcado, Lonas (No.5), Ojillo (K20), Remache semitubular y balata.

Herramientas: T-19 y G-19.

Profundidad de garganta: pulg.

Carrera: 1-3/16 pulg.

Tipo de alimentación: manual.

Tamaño: 22 x 17 x 150 pulg..

Peso: 85 kg.

Usos: Talleres y pequeñas empresas, para Industria en general.

Tiempo de entrega: 2-3 semanas

NOTA: También contamos con maquina neumática, favor de contactarnos para mayor información

Modelo 915-OJ



Modelo: 915-OJ

Tipo: Mecánica.

Aplicación (Productos): Ojillo (K3, K19, K20), Lonas, Botón ch./gde., Broche ch./gde. Remache rapido.

Profundidad de garganta: 4-7/8 pulg.

Carrera: 7/8 pulg.

Tipo de alimentación: manual.

Tamaño: 2-1/2 x 11 x 14 pulg.

Peso: 5 kg.

Usos: Talleres de baja producción, Industria de artículos de piel, Pruebas piloto o iniciales.

Tiempo de entrega: 2-3 semanas

Modelo 38-N



Características Exclusivas

- Máquina neumática modelo 38-N.
- Dispositivo para remachar.
- Dispositivo para quitar remaches.

Especificaciones Técnicas

- Diámetro máximo.: ¼" (6.35mm).
- Largo máximo: 1 ½" (38.1mm)
- Profundidad de garganta: 7" (177.80mm)
- Carrera: 5/8" (15.87mm)
- Peso neto: 165 Lbs. (75 Kg.)
- Presión de aire: 113 lb/in² (8 kg/m²)

Modelo WS-250 y WS-250-N



Modelo: WS-250, WS-250-N

Tipo: Mecánica y Neumática.

Aplicación (Productos): Remache semitubular y bifurcado(ϕ 5/32x5/8), Ojillo (0.187x2.0), Lonas, Botón ch./gde.(ϕ 0.266x0.283), Broche ch./gde(ϕ 0.157x0.644). Remache rápido(ϕ 0.276x0.382),

Profundidad de garganta: 4-7/8 pulg.

Carrera: 1- 1/4 pulg.

Tipo de alimentación: manual.

Tamaño: 23 x 33 x 44 pulg.

Peso: 47 kg.

Usos: Talleres y pequeñas empresas, Industria en general

Tiempo de entrega: 2-3 semanas

Modelo 450 y 450-B



Modelo 450 (semitubular), 450-B (botón)

Vienen equipados con alimentadores automáticos los cuales hacen más rápida y eficiente la aplicación del Botón. Cuentan con un clutch que evita repetir la Aplicación en un mismo producto, permitiendo así el trabajo rápido y seguro.

Ambas se entregan montadas sobre un banco tubular, que sí se prefiere puede ser sustituido e instalado sobre cualquier mesa.

Especificaciones Técnicas

- Motor monofásico (HP $\frac{1}{4}$, RPM 1725, 110V)
- Profundidad de garganta 6" (152.4mm)
- Carrera 50.8mm
- Dimensiones sin banco: 650 x 260 x 620 mm.
- Dimensiones totales: 650 x 560 x 1360 mm.

Maquina para Balata y Clutch



Máquina CHICAGOAN



Características Exclusivas

- Remachadora de balatas de alto rendimiento para trabajo pesado.
- Máquina doble.
- Dispositivo para rectificar.
- Dispositivo para remachar.
- Dispositivo para quitar remaches.
- Dispositivo para perforar y centrar.

Especificaciones Técnicas

- Motor Monofásico HP ¼; RMP1725 ; 127V
- Capacidad de remachado:
diámetro min.: 9/64" (3.57mm)
diámetro máx.: 1/4" (6.35mm)
largo máximo: 1" (25.4mm)
- Profundidad de garganta: 7" (177mm)
- Altura de piso a yunque: 36" (914mm)
- Base: 16x17" (406 x 431mm)
- Peso total: 74.74 Kg.



Solicitar Cotización